

## PHZ – Tubo de encolhimento térmico para impressão



- Tubo de encolhimento térmico flexível livre de halogênio para marcação no local.
- Excelentes características de segurança contra fogo.
- Flexível e facilmente montado em cabos e fios.
- Taxa de encolhimento 2:1.
- Temperatura de encolhimento > 90°C.
- Temperatura de trabalho -30°C a +105°C.
- Cor padrão amarelo e branco, outras cores por solicitação.
- Eficiente marcação e montagem no local.
- Por favor, contate a Partex para mais informações referentes à marcação de caractere múltiplo customizada.



Tipo	Diâmetro mm		Diâmetro em polegadas		Espessura da parede encolhida mm	Mini caixa	Bobina
	Antes/ Encolhido	Antes / Encolhido	Antes / Encolhido	Antes / Encolhido			
PHZ20016	1.6	0.8	1/16	1/32	0.43	-	200 m
PHZ20024	2.4	1.2	3/32	3/64	0.51	-	200 m
PHZ20032	3.2	1.6	1/8	1/16	0.51	15 m	200 m
PHZ20048	4.8	2.4	3/16	3/32	0.51	12 m	200 m
PHZ20064	6.4	3.2	1/4	1/8	0.65	12 m	150 m
PHZ20095	9.5	4.7	3/8	3/16	0.65	-	150 m
PHZ20127	12.7	6.4	1/2	1/4	0.65	-	100 m
PHZ20190	19.1	9.5	3/4	3/8	0.77	-	50 m
PHZ20254	25.4	12.7	1	1/2	0.89	-	50 m
PHZ20381	38.1	19.1	1.1/2	3/4	1.00	-	25 m
PHZ20510	50.8	25.4	2	1	1.10	-	25 m
PHZ20762	76.2	38.1	3	1.1/2	1.40	-	15 m

## PHL – Tubo de encolhimento térmico para isolamento



- Não para impressão, somente isolamento.
- Taxa de encolhimento: 2:1.
- A cor padrão é preto; outras cores por solicitação.
- Poliolefina de ligação cruzada que retarda chama.
- Aprovado por UL.
- Voltagem 600V.
- Temperatura de encolhimento 100°C.
- Temperatura de trabalho -55°C a +125°C.



Tipo	Diâmetro mm		Diâmetro em polegadas		Espessura da parede encolhida mm	Mini caixa	Bobina
	Antes/ Encolhido	Antes / Encolhido	Antes / Encolhido	Antes / Encolhido			
PHL20012	1.2	0.6	3/64	3/128	0.42	20 m	300 m
PHL20016	1.6	0.8	1/16	1/32	0.42	17 m	300 m
PHL20024	2.4	1.2	3/32	3/64	0.47	15 m	150 m
PHL20032	3.2	1.6	1/8	1/16	0.50	15 m	150 m
PHL20048	4.8	2.4	3/16	3/32	0.50	12 m	75 m
PHL20064	6.4	3.2	1/4	1/8	0.64	12 m	60 m
PHL20095	9.5	4.7	3/8	3/16	0.64	8 m	60 m
PHL20127	12.7	6.4	1/2	1/4	0.64	8 m	60 m
PHL20190	19.1	9.5	3/4	3/8	0.77	5 m	60 m
PHL20254	25.4	12.7	1	1/2	0.89	5 m	30 m
PHL20381	38.1	19.1	1.1/2	3/4	1.01	-	30 m
PHL20508	50.8	25.4	2	1	1.15	-	30 m
PHL20762	76.2	38.1	3	1.1/2	1.40	-	15 m
PHL21016	101.6	50.8	4	2	1.40	-	15 m